

Idropulitrici ad acqua calda

High pressure hot water cleaners



Pompa in linea
Triplex pump

Stop&Go
Electronic Total Stop

Modello SL

Accessori Standard

Standard accessories

1116506003

Pistola Gun

1112501003

Lancia 70 cm Lance

TMTR2.10 (3/8 MF)

Tubo HP Hose
10 m DN8 400 bar

14UWJ2505 (15/150)

14UWJ2504 (13/190)

14UWJ25045 (15/200)

14UWJ25035 (13/250)

14UWJ25055 (18/190)

Ugello Nozzle MEG 1/4"

Dimensioni (cm) LxPxH: 110x68x95
Dimensions (in) LxWxH: 43x27x38

2023 Versions

Caldia in acciaio inox

Controllo mancanza gasolio

Aspirazione detergente in a.p.

Control panel: alarm and signals, pump, boiler, thermostat, chemicals, pressure gauge, chemicals tank, hose reel housing.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Power Potenza		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Volt 60Hz	Absorbed Power Assorbimento kW	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/h	gph	°C	°F	Kw	HP	lit.	gal.			
SL 13/190	0519062003	190	2760	800	200	140	285	4	5.5	30	7.8	400	4.8	178
SL 21/150	0519066003	150	2200	1260	333	140	285	5.5	7.5	30	7.8	400	6.3	188
SL 13/250	0519065003	250	3625	800	200	140	285	6.7	9	30	7.8	400	7.1	190

Easy accessibility and maintenance



Pompa a pistoni in ceramica

Inlet and Outlet

Detergent tank

Cable holder and hose reel housing

Accessori Opzionali / Optional accessories

1112505003 (47 cm - 100°C)	TMDKAL	●
Lancia con ugello rotante 04	Dosatore anticalcare professionale	
1112503003 (120 cm) Lancia	Anticalcare System (PRO)	
1112502003 (90 cm) Lancia		
	TMAVVA	
	Avvolgitubo	
	1112504003	
	TMK011.01	●
Lancia doppia	Controllo fiamma	
310044 Kit sabbatura		
	TMK012.01	●
	Controllo livello acqua	
	TMK006.01	●
310135 (10 m)	Kit erogazione vapore	
310136 (20 m)		
Spurgotubi PRO	2221505003	
	Ugello vapore 1/4"F	
310133 (10 m)		
310134 (15 m)	1111501003 (180bar max.)	
Kit spurgotubi 1/4"	Lancia schiuma	
2221504003		
Ugello spurgotubi 3/8	TMTR2.20 (3/8 MF)	
1118501003	Prolunga tubo	
Regolatore portata	20 m DN8 400 bar	

● Richiede installazione professionale

IT Caratteristiche Tecniche

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Regolazione pressione
- Termostato regolazione temperatura
- Comandi a 24V
- Spia tensione in rete
- Cofano in ABS autoestinguente
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo aspirazione detergente
- Caldia in acciaio inox
- Caldia silenziata a compensazione di flussi
- Freni su ruote pivotanti
- Serbatoio detergente da 16 litri
- Serbatoio gasolio da 30 litri
- Spia mancanza gasolio
- Aspirazione detergente in alta pressione
- Vaschetta acqua con galleggiante
- Controllo microperdite
- Sistema anticalcare statico

DOTAZIONI OPZIONALI

- Controllo fiamma
- Controllo livello acqua
- Avvolgitubo
- Anticalcare professionale (dosato)

EN Caratteristiche Tecniche

- Stop&Go device (Total Stop)
- Pressure regulator
- Thermostat for temperature regulation
- 24V control panel
- Electrical connection warning light
- Self-extinguish ABS cover
- Safety valve
- Detergent intake device
- Stainless Steel boiler
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Pivot wheels with brake
- 16 liters detergent tank
- 30 liters fuel tank
- Low fuel warning light
- High pressure detergent intake
- Internal water tank with floator
- Water leak alarm
- Antiscale system

OPTIONALS

- Flame control device
- Lack of water alarm
- Hose reel
- Professional antiscale system

FR Caratteristiche Tecniche

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Régulation de la pression
- Thermostat pour le réglage de la température
- Commandes à 24V
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière en acier inox
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'aire
- Roues tournantes avec frein de blocage
- Réservoir 16 litre pour le détergent
- Réservoir 30 litre pour le gazole
- Témoin manque gasoil
- Dispositif détergent en haute pression
- Réservoir d'eau avec flotteur
- Dispositif contrôle fuite-eau
- Protection contre le tartre

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositifs contrôle-flamme
- Témoin niveau de l'eau
- Enrouleur
- Dispositif professionnel contre le tartre (doseur)

ES Características Técnicas

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Regulación presión
- Termostato regulación temperatura
- Comandos de 24V
- Luz indicadora de la tensión de la red
- Capó de ABS que se autoextingue
- Valvula de seguridad
- Dispositivo detergente
- Caldera de acero inoxidable
- Caldera silenciada mediante compensación de flujos
- Frenos sobre ruedas pivotantes
- Recipiente detergente 16 litros
- Recipiente gasóleo 30 litros
- Luz indicadora falta de gasóleo
- Dispositivo detergente a alta presión
- Depósito de agua interno con flotador
- Control pérdida de agua
- Sistema para la eliminación de la cal (estático)

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Control llama
- Control falta de agua
- Enrollador de manguera
- Dispositivo para la eliminación de la cal (profesional)