

VERT ABSORB +

ABSORBANT ÉCOLOGIQUE TOUS LIQUIDES

Code TIKITEA : BIOABSORB



MÉCANIQUE

AVANTAGES

Absorbant nouvelle génération **réutilisable jusqu'à saturation**.

Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels.

N'émet pas de poussière volatile et ne relargue pas le produit absorbé.

Composé à plus de 95 % de matières naturelles compostables, **ignifugé, hydrophobe, biodégradable et incinérable** avec un taux de cendres inférieur à 3 %.

Élimine toute pellicule de gras afin de laisser la zone traitée **non glissante**.

Garanti sans OGM.

UTILISATION

Absorbant asséchant efficace sur tous les déversements d'huiles, d'hydrocarbures et de polymères.

Permet de réduire les déchets et coût de retraitement de par sa forte capacité d'absorption et sa faible densité.

Ne pas utiliser sur acides forts.

MODE D'EMPLOI

Tirer sur la languette et la ficelle blanche afin d'ouvrir le sac.

Saupoudrer directement sur le déversement.

Inutile d'attendre, balayer, le sol devient immédiatement sûr et sec (sur sol rugueux, l'utilisation d'un balai à poils durs facilite le ramassage).

Tant que l'absorbant est sous forme de poudre, il peut être réutilisé. L'apparition de boulettes non collantes (pâte à modeler) est un indicateur visuel d'absorbant saturé. Il peut être réutilisé 2 à 3 fois.

En conditions pratiques, un sac de 30 litres permet d'absorber environ 70 litres d'huile (63 kg) soit 4,6 fois son poids.

L'utilisation du PELICAN BOX permet de récupérer facilement l'absorbant non saturé pour une réutilisation ultérieure.

Stocker l'absorbant souillé dans un conteneur approprié.

CARACTERISTIQUES

Matière : fibres de coton recyclées sous forme de poudre lourde.

Tests d'absorption réalisés en laboratoire (méthode ASTM) :

- Huile neuve SAE 40 : 7 fois son poids ;
- Kérosène : 8,2 fois son poids ;
- Gazole : 7,5 fois son poids.
- Test d'adhérence : 93,4 % d'adhérence résiduelle sur chaussée avec un seul passage (norme NF T 90-190).

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l'attestation cosmétique) de ce produit est disponible gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles 08-07-2019

Siège social CS 10039 - 42001 Saint-Etienne - France
Tél : +33 4 77 79 46 70 - Fax : +33 4 77 49 76 71
Usine Route de Cahors - 46100 Cambes - France
Tél : +33 5 65 40 02 96 - Fax : +33 5 65 40 07 48

www.ceetal.com



Le Certiphyto
Agrément N°RH00584
pour les activités de vente
Professionnel et Grand Public
de produits phytopharmaceutiques

