



FÛTS PLASTIQUE POUR DÉCHETS INFECTIEUX

Fabrication française

SPÉCIFICATIONS : Polypropylène, Couleur jaune. Forme parallélépipédique pour le stockage et la manutention. Résistance aux perforations d'aiguilles et objets coupants. Préhension facilitée : 2 poignées latérales et 1 poignée frontale (indépendante du couvercle), parfaite étanchéité aux gaz et liquides grâce au joint Hot Melt (inviolabilité). Cuve identifiée par un code barre. Autoclavage à 134 °C.

CONFORME À LA NORME NFX 30-505 - HOMOLOGUES ADR

RÉF.	DIMENSIONS POIDS	CAPACITÉ RÉELLE	CAPACITÉ UTILE	MASSE BRUTE MAXI EN KG	CONDITIONNEMENT
30 LITRES MI00L032 MI00L033	H. 300 mm Larg. 330 mm Long. 400 mm Poids 1 008 g	30 LITRES	24 LITRES	20	Palette de 252 unités Conteneur gerbable
50 LITRES MI00L048 L049*	H. 500 mm Larg. 330 mm Long. 400 mm Poids 1 580 g	50 LITRES	43 LITRES	25	Palette de 198 unités Conteneur gerbable
60 LITRES MI00L063 L064*	H. 600 mm Larg. 330 mm Long. 400 mm Poids 1 850 g	60 LITRES	53 LITRES	30	Palette de 162 unités Conteneur gerbable

* COUVERCLE AVEC OBTURATEUR

Fermeture temporaire et définitive étanche (système breveté).

Certificats sur demande

Contrôle de fabrication attesté par le BVT

Cristal Distribution

518 Route de Blangy

14130 Le Torquesne

02 31 48 69 00 - 02 31 61 10 10


SAS au capital de 872 200 € – TVA intracommunautaire FR 43 333210789

LES FÛTS PLASTIQUE POUR DASRI, PRATIQUES ET SÛRS

Couvercle sur charnière (breveté) :
fermeture entre 2 utilisations conforme
aux exigences ISO 23907.



2 versions de couvercles : couvercle
plein ou avec obturateur.




11 points de fermeture
clipsables avec 2 doigts.



3 poignées de transport solidaires
du fût (2 latérales et 1 frontale
indépendantes du couvercle).



Un code barre sur chaque
cuve pour la traçabilité.



Un QR Code pour visualiser la
vidéo d'utilisation.



Marquage réglementaire conforme
aux normes NFX 30-505 et NFX 30-511,
ainsi qu'à l'arrêté DGS du 24/11/2003.



Une base large avec empreinte de gerbage
sur le couvercle.
Chariots adaptés disponibles sur demande.

Autoclavage testé à 134°.