


Idropulitrici ad acqua calda High pressure hot water cleaners

Modello **GMC**



Pompa in linea
Triplex pump

Stop&GoPRO
Electronic Total Stop



Idropulitrice Acqua Calda
Hot Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply



Dimensioni (cm) LxPxH: 122x45x95
Dimensions (in) LxWxH: 48x18x38

Accessori Standard Standard accessories



1116506003
Pistola Gun



1112501003
Lancia 70 cm Lance

TMTR2.10 (3/8 MF)

Tubo H.P. Hose
10 m DN8 400 bar



14UWJ25045 (15/200)
14UWJ25065 (21/200)
14UWJ2506 (18/160)
14UWJ2505 (15/150)
14UWJ2507 (21/150)



Ugello Nozzle MEG 1/4"

Ventilazione caldaia, motore
e pompa gasolio.
Boiler ventilator, motor and
fuel pump.

Pompa professionale
Professional plunger pump

Caldaia in acciaio inox
Stainless Steel Boiler



Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Outlet water max temp. Temp. max acqua in uscita		Power Potenza		Volt 50Hz	Absorbed Power Assorbimento kW	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP			
GMC 15/200	TMGMC200/15	200	2900	15	4	140	285	5.5	7.5	400	5.8	133
GMC 21/200	TMGMC200/21	200	2900	21	5.5	140	285	7.5	10	400	7.8	143
GMC 18/160	TMGMC160/18	160	2300	18	4.7	140	285	5.5	7.5	400	5.8	143
GMC 15/150	TMGMC150/15	150	2200	15	4	140	285	4	5.5	400	4.8	128
GMC 21/150	TMGMC150/21	150	2200	21	5.5	140	285	5.5	7.5	400	5.8	143

**Compatta, solida e potente,
per l'utilizzatore professionale**
A solid and powerful
cleaner for everyday use

Accessori Opzionali Optional accessories

1112505003 (47 cm)

Lancia con ugello rotante 04
Lance with turbo nozzle 04



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



1112503003 (120 cm - 250 bar)

1112502003 (90 cm - 250 bar)



Lancia - Lance

310135 (10 m)
310136 (20 m)

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



310044

Kit sabbiatura
Sandblasting Kit



310133 (10 m)
310134 (15 m)

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



2221504003

Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



1111501003
(180bar max.)

Lancia schiuma
Foam lance



101849

Kit vaschetta acqua
con galleggiante
Water tank with float

TMK013.01

Kit erogazione detergente
Detergent intake kit



Dettaglio pompa: accoppiamento con giunto elastico,
valvola di regolazione pressione.

Pump details: flexible coupling between pump
and motor, pressure regulation valve.

IT Caratteristiche Tecniche

- Pompa a pistoni professionale
- Regolazione pressione
- Manometro indicatore pressione
- Total stop ritardato
- Motore elettrico 1450 RPM
- Filtro acqua in entrata
- Telaio completamente in acciaio INOX

DOTAZIONI OPZIONALI

- Vaschetta acqua con galleggiante e filtro
- Kit erogazione detergente in alta pressione

EN Technical Features

- Professional pistons pump
- Pressure regulator
- Pressure gauge
- Delayed total-stop
- 1450 RPM electric motor
- Inlet water filter
- Stainless Steel frame

OPTIONALS

- Water tank with float and filter
- High pressure detergent intake kit

FR Caractéristiques Techniques

- Pompe à pistons professionnelle
- Régulation de la pression
- Manomètre indicateur de la pression
- Commande arrêt total retardé
- Moteur électrique 1450 RPM
- Filtre eau
- Chassis en acier INOX
- Chaudière en acier INOX

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Réservoir à eau avec flotteur et filtre
- Kit détergent haute pression

ES Características Técnicas

- Bomba de pistones profesional
- Regulador de presión
- Manómetro indicador de la presión
- Paro-total por retraso
- Motor eléctrico servicio continuo, 1450 RPM
- Filtro agua
- Estructura en acero INOX

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Depósito de agua con flotador y filtro
- Kit suministro detergente en alta presión