


## Idropulitrici ad acqua fredda High pressure cold water cleaners



Pompa in linea  
Triplex pump



Idropulitrice Acqua Fredda  
Cold Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica  
Electrical Power Supply



## Model Modello **NovoJet**

Dimensioni (cm) LxPxH: 55x55x70  
Dimensions (in) LxWxH: 22x22x28

### Accessori Standard Standard accessories



**1116506003**  
Pistola Gun



Pistola Gun

**1116503003 (11/110)**



**1112501003**

Lancia 70 cm Lance

**TMTR2.10 (3/8 MF)**

Tubo H.P. Hose  
10 m DN8 400 bar



**14UWJ25045 (11/110)**  
**14UWJ2505 (15/150)**  
**14UWJ2504 (13/170)**  
**14UWJ25045 (15/200)**  
**14UWJ2506 (18/160)**  
**14UWJ2507 (21/150)**  
**14UWJ25065 (21/200)**



Ugello Nozzle MEG 1/4"

Pompa professionale  
Professional plunger pump

Pompa professionale  
Professional plunger pump



### Caratteristiche tecniche / Technical features


Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Inlet water max temp. Temp. max ingr. Acqua		Power Potenza		Volt 50Hz	Absorbed Power Assorbimento kW	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP			
<b>NOVOJET 11/110</b>	TMNJL110/11M	<b>110</b>	1600	<b>11</b>	2.9	60	140	2.2	3	230	2.2	45
<b>NOVOJET 15/150</b>	TMNJL150/15	<b>150</b>	2200	<b>15</b>	4	60	140	4	5.5	400	4	50
<b>NOVOJET 13/170</b>	TMNJL170/13	<b>170</b>	2450	<b>13</b>	3.4	60	140	4	5.5	400	4	50
<b>NOVOJET 15/200</b>	TMNJL200/15	<b>200</b>	2900	<b>15</b>	4	60	140	5.5	7.5	400	5.5	60
<b>NOVOJET 18/160</b>	TMNJL160/18	<b>160</b>	2300	<b>18</b>	4.7	60	140	5.5	7.5	400	5.5	60
<b>NOVOJET 21/150</b>	TMNJL150/21	<b>150</b>	2200	<b>21</b>	5.5	60	140	5.5	7.5	400	5.5	65
<b>NOVOJET 21/200</b>	TMNJL200/21	<b>200</b>	2900	<b>21</b>	5.5	60	140	7.5	10	400	6.7	80

**Compatta, solida e potente,  
per l'utilizzatore professionale**  
A solid and powerful  
cleaner for everyday use

**Accessori Opzionali Optional accessories**

**1112505003 (47 cm)**

Lancia con ugello rotante 04  
Lance with turbo nozzle 04



**1111501003  
(180bar max.)**

Lancia schiuma  
Foam lance



**1112503003 (120 cm - 250 bar)  
1112502003 (90 cm - 250 bar)**



Lancia - Lance

**TMTR2.20 (3/8 MF)**

Extension hose  
Prolunga tubo  
20 m DN8 400 bar



**310044** Kit sabbiatura  
Sandblasting Kit



**310135 (10 m)  
310136 (20 m)**

Spurgotubi PRO  
Drain Kit PRO



**1118501003**

Regolatore portata  
Flow regulator 1/4" MF



**310133 (10 m)  
310134 (15 m)**

Kit spurgotubi 1/4"  
Drain Kit 1/4"



**2221504003**

Ugello spurgotubi 3/8  
3/8 Drain Nozzle



Vista generale interno: pompa, valvola di regolazione,  
filtro alimentazione, iniettore detergente, tubo by-pass,  
entrata bassa pressione, uscita alta pressione.

Internal view: pump, pressure regulator, inlet filter,  
detergent intake, by-pass hose, inlet, outlet.

**IT Caratteristiche Tecniche**

- Pompa a pistoni professionale
- Regolazione pressione
- Manometro indicatore pressione
- Comando a distanza by-pass
- Ruote piene in gomma
- Dispositivo aspirazione detergente
- Serbatoio detergente 4 litri
- Cofano in ABS autoestinguente

**DOTAZIONI OPZIONALI**

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Kit aspirazione acqua calda (90 °C max.)

**EN Technical Features**

- Professional pistons pump
- Pressure regulator
- Pressure gauge
- By-pass remote control
- Solid rubber tyres
- Detergent intake device
- 4 liters (10.8 gal) detergent tank
- Self extinguish ABS cover

**OPTIONALS**

- Stop&Go device (Total Stop)
- Hot water intake kit (max. temp. 90 °C)

**FR Caractéristiques Techniques**

- Pompe à pistons professionnelle
- Régulation de la pression
- Manomètre indicateur de la pression
- Commande à distance avec by-pass
- Roues pleines en caoutchouc
- Dispositif d'aspiration détergent
- Réservoir 4 litres pour détergent
- Capot en ABS autoextinguible

**DISPOSITIFS OPTIONNELS**

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Kit aspiration eau chaude (90 °C max.)

**ES Características Técnicas**

- Bomba de pistones profesional
- Regulador de presión
- Manómetro indicador de la presión
- Mandos a distancia by-pass
- Rueda llenas de goma
- Dispositivo detergente
- Manga depósito del detergente
- Capó de ABS que se autoextinguible

**DISPOSITIVOS OPCIONALES**

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Kit aspiración agua caliente (max. 90 °C)