

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
HOT WATER CLEANERS
NETTOYEURS A EAU CHAUTE
HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE

SERIE S



CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE SL/SB

- Dispositivo total stop (stop totale ritardato)
- Regolazione pressione
- Comandi a 24 V.
- Spia tensione in rete
- Cofano in ABS autoestinguente
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo aspirazione detergente
- Caldaia silenziata a compensazione di flussi d'aria
- Caldaia in acciaio Inox
- Freni su ruote pivotanti
- Serbatoio detergente da 16 litri

SERIE SL

- Spia mancanza gasolio
- Dispositivo aspirazione detergente in alta pressione
- Vaschetta acqua con galleggiante
- Controllo microperdite
- Sistema anticalcare statico

OPTIONALS

- Controllo fiamma
- Controllo livello acqua
- Avvolgitubo
- Anticalcare professionale (Dosato)

CARACTERISTIQUES

VERSION SL/SC

- Dispositif arrêt total (total-stop retardé)
- Régulation de la pression
- Commandes à 24 V.
- Témoin manque gasoil
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'aire
- Chaudière en acier inox
- Roues tournantes avec frein de blocage
- Réservoir 16 litres pour détergents

VERSION SL

- Témoin manque gasoil
- Dispositif détergent en haute pression
- Bac à eau avec flotteur
- Dispositif contrôle fuite-eau
- Protection contre le tartre

OPTIONNEL

- Dispositif contrôle-flamme
- Témoin niveau de l'eau
- Enrouleur
- Dispositif professionnel contre le tartre



TECHNICAL FEATURES

SL/SC VERSIONS

- Total stop device
- Pressure regulation
- Controls at 24 V.
- Warning light for lack of gas-oil
- Electrical connection warning light
- Self-extinguish ABS cover
- Safety valve
- Detergent intake device
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Stainless steel boiler
- Pivot wheels with brake
- 16 liters detergent tank

SL VERSION

- Warning light for lack of gas-oil
- High pressure detergent intake device
- Internal water tank with float
- Signal alarm for water losses
- Antiscalic system (static)

OPTIONALS

- Flame control device
- Signal alarm for lack of water
- Hose reel
- Professional antiscalic device



CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO SL/SC

- Dispositivo paro total
- Regulación presión
- Mandos de 24 V.
- Luz indicadora falta de gasóleo
- Luz indicadora de la tensión de la red
- Capó de ABS que se autoextingue
- Válvula de seguridad
- Dispositivo detergente
- Caldera silenciada mediante compensación de flujos de aire
- Caldera de acero inoxidable
- Frenos sobre ruedas pivotantes
- Recipiente detergente 16 litros

MODELO SL

- Luz indicadora falta de gasóleo
- Dispositivo detergente a alta presión
- Deposito de agua interno con flotador
- Control pérdida de agua
- Sistema para la eliminación de la cal (statico)

OPCIONAL

- Control llama
- Control nivel agua
- Enrollatubo
- Dispositivo para la eliminación de la cal (profesional)

* Accessori standard/Standard Accessories: Tubo AP mt. 10 lancia cm. 120 e pistola automatica - HPhose 10 mt. (32,8 ft) lance cm. 120 (47 in.) with automatic spray gun.

MODEL	PRESSION	DEBIT	TEMP. MAX.	PUISANCE MOTEUR	CAPACITE GAZOLE	PUISANCE ABSORBEE	DIMENSIONS	POIDS	CODE
	Bar	L :mn	°C	kW	L	220V 60 Hz	380V 60 Hz	LxPxH cm	kg
SL11/110	110	11	140	2,2	30	2,7		110x68x95	163
SL15/200	200	15	140	5,5	30		6,3	110x68x95	173

TIKITEA
VOTRE PARTENAIRE HYGIÈNE