

TASKI® swingo 1255 B

Autolaveuse à batteries



TASKI swingo 1255 B vous offre :

- ▶ Performances de nettoyage inégalées
- ▶ Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration
- ▶ Utilisation simple et maintenance facile
- ▶ Durabilité et robustesse

Performances de nettoyage inégalées

Le système CSD breveté garantit en permanence le dosage adéquat du détergent sur le sol et assure une meilleure économie d'eau. Grâce à la capacité du réservoir de 60 L, la productivité est accrue, ce qui diminue la fréquence du remplissage du réservoir. Le système de double essieu permet de faire pivoter la machine sur place, garantissant une manœuvrabilité maximale ainsi qu'un maniement et un transport simplifiés.

Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration

Grâce à une pression homogène, le suceur et les brosses épousent parfaitement le profil du sol. Le suceur en forme de V permet une récupération optimale de la saleté sur toute la surface de travail. Grâce au concept breveté de 3 roues, le suceur ne nécessite aucun réglage. Des lamelles spéciales et une aspiration directe permettent une aspiration exceptionnelle et la récupération des plus grosses particules (comme les mégots de cigarettes) sans se bloquer.

Utilisation simple et maintenance facile

L'ensemble des composants qui nécessitent une maintenance régulière sont signalés par un code de couleur jaune et peuvent être retirés facilement sans outils. Le tableau de bord est simple d'utilisation et indique toutes les informations essentielles. Cela permet donc d'entretenir aisément et rapidement l'autolaveuse.

Durabilité et robustesse

L'utilisation de matériel de haute technologie et de composants résistants renforce la durée de vie de la machine en réduisant au maximum les frais de maintenance et de réparation.

TASKI swingo 1255 B

Données techniques

Description		Description	
Rendement théorique	2475 m ² /h	Dimensions (L x l x H)	1420x580x1170 mm
Largeur de travail	55 cm	Rayon de braquage	1.33 m
Largeur d'aspiration	80 cm	Diamètre de brosse	2 x 28 cm
Réservoir d'eau propre (nominal)	60 L	Pression de brosse	48 kg
Réservoir d'eau usée (nominal)	60 L	Vitesse marche avant	4.5 km/h
Puissance nominale	1000 W	Longueur du câble du chargeur BMS	3 m
Tension nominale	24 V	Niveau sonore / en mode Eco	58 dB(A) / 55 dB(A)
Capacité batterie	100-140 Ah/C5	Classe de protection (BMS / non BMS)	II/III
Autonomie batterie (nominal)	jusqu'à 3h15	Certifications	CE/CB Test cert./ ÖVE
Poids prêt à l'emploi	260 kg		

TASKI swingo 1255 B

Modèle	Power	Power BMS	Power EBU	Power BMS EBU
Référence	7516829	7516831	7516836	7516834
Traction sur roues (WD+CSD)	X	X	X	X
Battery Management System (BMS)		X		X
Abaissement électrique des Brosses (EBU)			X	X

Accessoires

Désignation	Référence
Plateau entraîneur 28 cm	7510634
Brosse à récurer 28 cm	7519395
Brosse à récurer le béton lavé 28 cm	7510632
Brossé à récurer abrasif 28 cm	7510633
Tuyau de remplissage avec raccord universel	8502830
Roues de traction PU marron	4122526
Roue PU (Polyurethane wheel soft)	4123154
Roue pivotante PU 100mm	4122527
Compteur horaire externe	4075260

Autres caractéristiques

BMS (Battery Management System): Le chargeur intégré dans la machine avec protection contre le déchargement excessif et le processus de chargement surveillé permettent un chargement facile et rapide de la batterie.

WD (Wheel Drive / Entraînement des roues): La vitesse réglable en continu (marche avant jusqu'à 4.5 km/h, marche arrière jusqu'à 2.5 km/h) permet un travail ergonomique et sans fatigue et augmente la productivité par rapport aux machines traditionnelles.

CSD (Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la Solution Dosée): Le système CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelque soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Le CSD permet d'économiser 30 à 40% d'eau par rapport aux autolaveuses classiques.

EBU (Electrical Brush Unit / Abaissement électrique des Brosses): Les brosses se baissent / se lèvent sur la seule pression d'un bouton. Ceci permet de changer les brosses rapidement et facilement même par des utilisateurs inexpérimentés.

Toutes les machines swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usure.

Diversey France

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tél : +33 1 45 14 76 76
Fax : +33 1 45 14 76 11

www.diversey.com

Diversey

Haachtssesteenweg 672
B-1910
Kamphenout
Tél : +32 (0)16 61 77 77

