

Décapant puissant pour le linoléum

Description

Décapant puissant à base de solvants pour l'élimination des couches de protection sur le linoléum et autres sols durs résistants à l'eau. TASKI Jontec Linosafe respecte parfaitement la coloration des sols en linoléum, même les plus anciens.

Propriétés principales

- Très efficace, décapant légèrement alcalin
- Formulé pour éliminer en toute sécurité les émulsions sur les sols en linoléum
- Peu moussant
- Agit rapidement

Bénéfices

- Utilisable sans risque sur tous les types de sols résistant à l'eau, en particulier les linoléums et pierres calcaires (tel que les sols en marbre).
- Application facile et sans danger
- Légèrement parfumé pour une utilisation agréable
- Élimine rapidement et complètement les films d'émulsion

Mode d'emploi

1. Doser TASKI Jontec Linosafe dans un seau/réservoir rempli d'eau.
2. Appliquer la solution
3. Laisser agir au moins 5-10 minutes sans laisser la solution sécher.
4. Ensuite, brosser le sol à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque approprié, et aspirer les eaux résiduelles. Rincer avec de l'eau propre.
5. Attendre que le sol soit parfaitement sec avant de le protéger.

Dosage:

Dosage minimum : 2L pour 10L de solution (20% / 1:5).

Augmenter la concentration à 50% pour les films tenaces

Un dosage et une température corrects permettent de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.



° A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Linosafe

F1g

Données techniques

Aspect: liquide limpide, jaune

Valeur pH (pur): ≈ 9.95

Valeur pH (en solution): ≈ 9.8

Densité relative (20°C): 1.03 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Nous vous recommandons de décaper le sol en linoléum par petites surfaces progressives. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex : asphalte) et non résistant à l'eau (ex : bois non protégé). Essuyer rapidement les éclaboussures sur le bois et les surfaces peintes avec un tissu humide. Tester la compatibilité des matériaux avant utilisation.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404 / CEE et 73/405 / CEE et de leurs modifications ultérieures.

Certifications

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Linosafe est disponible en 2x5L.