

BAC DE RETENTION PE 60 L



DVBAC60

Référence 1213891

Bacs de rétention en polyéthylène (PE) pour le stockage et le transport sans danger de contenants de taille réduite

Spécifications Techniques

Matériel : Polyéthylène
Capacité de rétention: 60L
Hauteur : 210 mm
Largeur : 795 mm
Profondeur : 645 mm

Comment stocker des liquides polluants et dangereux, tout en respectant l'environnement ?

Comment stocker sur rétention ? A quoi sert un bac de rétention ? Comment intervenir lors d'une fuite ?

Dès qu'un liquide dangereux et polluant est stocké, il est nécessaire de le placer sur rétention. Ce principe d'ordre général devient plus spécifique selon le secteur d'activité de l'entreprise.

Des classifications et des normes sont mises en place et doivent être respectées par les entreprises :

Les dispositions les plus récentes sont l'arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010, concernant les installations classées, et l'arrêté du 24 septembre 2020, concernant le stockage de substances inflammables.

Pour les installations non classées, la jurisprudence et le principe du pollueur-payeur du code de l'environnement préconisent un stockage sur rétention à 50% de la totalité des réservoirs stockés ou à 100% du réservoir le plus grand.

En connaissant le volume de produits polluants à stocker et la règle concernant le site industriel, la rétention adaptée peut être choisie.

Schéma de la capacité de rétention

