

# PROMAX

Système de dilution automatique

**Système de dilution automatique pour tous les produits de nettoyage et de désinfection dans le domaine du nettoyage professionnel.**

Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs, réservoirs d'auto-laveuses...

## Fonctions

Dilution de produits chimiques et remplissage de contenants

### Caractéristiques Techniques

- Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou par levier
- 3 débits disponibles :** 4 litres/mn, 14 litres/mn, 30 litres/mn
- Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
- Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
- Rapport de dilution de 0,02 à 41,2 %
- Pression de travail :** 1 à 9 bar
- Température de travail :** 70°C maximum
- Connexions auto verrouillantes à double joint torique
- Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite ou par la gauche
- Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une large gamme de produits chimiques
- Porte buse externe, permet le branchement des buses et lignes d'aspiration sans ouvrir le boîtier
- Dispositif Flex-Gap anti-pollution intégré

## Options

- Tresse de raccordement inox
- Kit de buses fines pour produits ultra-concentrés
- Filtre d'aspiration EPDM corps PP
- Support inox pour bidon de 5 litres, 10 litres et 20/30 litres
- Coffret verrouillable SekureMax



### Kit d'installation inclus

- Pincés en plastiques (2 pièces)
- Buses de calibration (1 sachet)
- Crépine d'aspiration et clapet anti-retour (1 pièce)
- Poids en céramique (1 pièce)
- Fixations (3 pièces)
- Vis (3 pièces)
- Rondelles (3 pièces)
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
- Raccord GHT 3/4" mâle - Raccord GHT mâle 3/4"
- Étiquettes adhésives pour identification des contenants (1 lot)
- Étiquettes adhésives pour identification du produit (1 lot)

### Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Système modulable pour applications multi-débits et multi-produits
- Façade facilement personnalisable
- Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Modèle	Description	Code
1P Bouton	4 l/min 1 produit à bouton	PXB1F04S0000
1P Bouton	14 l/min 1 produit à bouton	PXB1F16S0000
1P Bouton	30 l/min 1 produit à bouton	PXB1F30S0000
<b>1P Levier</b>	4 l/min 1 produit 1 levier	PXS1F04S0000
4P Bouton	4 l/min 4 produits à bouton	PXB4F04S0000
4P Bouton	14 l/min 4 produits à bouton	PXB4F16S0000
4P Bouton	30 l/min 4 produits à bouton	PXB4F30S0000
<b>4P Levier</b>	4 l/min 4 produits à levier	PXS4F04S0000