



BROCHURE

## mod. **DSP4 / DSP4 add**

### DONNEES TECHNIQUES

- \*Cod.AA00540 – DSP4
- \*Lave-vaisselle ouverture frontal Volt 400/3/N 60
- \*Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- \*Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox
- \*Lavage supérieur et inférieur rotatif
- \*Rinçage inférieur rotatif et supérieur fixe
- \*Filtres cuve en plastique
- \*Remplissage cuve automatique
- \*Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte
- \*Doseur de produit pour rinçage
- \*Panneau de contrôle extractible

\*Dotation:

- 1 panier assiettes
- 1 panier générique
- 1 godet à couverts

\*Certifications : CE

- \*Cod.AA00543 – DSP4 add
- \*Lave-vaisselle ouverture frontal Volt 400/3/N 60
- avec Adoucisseur à régénération automatique**



#### OPTIONS

- cod.AC00551 Groupe vidange cuve.
- cod.AC00005 Base en acier inox h.575 mm

*DIMENSIONS:	600 x 635 x 820h	cm
*DEBIT/ H	30	Casiers/Heure
*DUREE DU CYCLE	120	sec.
*DIMENSIONS CASIER	50 x 50	cm
*NUM.ASSIETTES PAR CASIER	12-18	Nr.
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	<b>310</b>	mm
*ELECTROPOMPE	650	W
*RESISTANCE CUVE	2.000	W
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	4.500	W
*PUISSANCE TOTALE	5.150	W
*CAPACITE DE LA CUVE	15	Lit.
*CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	5	Lit.
*ALIMENTATION EAU	45-50	°C