

# CLIMCLEAN

## Désinfectant de Climatisation.



**Désinfectant et désodorisant spécial pour les circuits de climatisation.**

**Se présente en aérosol avec un tube prolongateur permettant son application par les grilles de ventilation.**

### • Applications :

*Désinfecte et désodorise les circuits de climatisation de tous véhicules, habitations, collectivités et VMC double flux.*

*Action désinfectante à base d'ammonium quaternaire.*

*Puissant désodorisant, laisse une agréable odeur de menthe.*

### • Mode d'Emploi :

Agiter avant l'emploi.  
Tenir l'aérosol en position verticale.  
Introduire le tube prolongateur par la grille d'aération au plus loin possible du circuit.

Pulvériser sans excès sur un maximum de la longueur du circuit de ventilation.

Renouveler cette opération sur toutes les grilles d'aération.

Laisser agir 15 min. avant de remettre la ventilation en marche.

### • Sécurité d'Emploi :

Utiliser à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Stockage dans un local sec et frais, température de +5°C à +25°C.

Toujours stocker position debout.

Utiliser les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### ACTION DESINFECTANTE :

BACTERICIDE EN 1276	CONDITIONS DE PROPRETE	5 mn
BACTERICIDE EN 1276	CONDITIONS DE SALETE	5 mn
BACTERICIDE EN 13697	CONDITIONS DE SALETE	5 mn
LEVERUCIDE EN 1650 (Candida Albicans)	CONDITIONS DE SALETE	15 mn
VIRUCIDE EN 14476 (H1N1)	CONDITIONS DE SALETE	15 mn
VIRUCIDE EN 14476 (H3N8/H5N1)	CONDITIONS DE SALETE	15 mn
VIRUCIDE EN 14476 (H3N8/H5N1)	CONDITIONS DE PROPRETE	5 mn



RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL  
© Création & Photos : LABO FRANCE  
Toutes les informations contenues dans la présente notice sont des éléments essentiels à la performance du produit, aucune garantie ne sera fournie sans le respect strict des documentations techniques afférentes au produit. Des essais préalables ont été réalisés pour valider les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. L'applicateur est l'homme de l'art et engage sa responsabilité sur le choix et la réalisation des prestations vendues. Chaque utilisation permettra de vérifier si les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. Toute intervention ne peut être constituée que d'un geste commercial et n'engage pas la responsabilité de notre société. Aucun diagnostic, aucune préconisation approfondie ou suivi de chantier ne peut être réalisé par notre société.



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue  
BP 70051 - 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13

Site Internet : [www.labo-france.fr](http://www.labo-france.fr)  
E-mail : [contact@labo-france.fr](mailto:contact@labo-france.fr)

R.C CLERMONT FERRAND B 320 461 726  
SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance  
16, rue des Cateaux  
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL  
Tél. 02 62 55 53 03

Site Internet : [www.labo-outremer.com](http://www.labo-outremer.com)  
E-mail : [contact@labo-outremer.com](mailto:contact@labo-outremer.com)

LABO FRANCE Entreprise  
certifiée ISO 9001

