



Réf: A11693 ANTI-GRAFFITI CURATIF QUICK 5L

Enlève les graffitis sur toutes les surfaces lisses ou poreuses.

- ✓ Action rapide : moins de 15 min !
- ✓ Sans solvant chloré
- ✓ Spécial surfaces lisses et poreuses

DONNEES TECHNIQUES

Densité : 0.76 +/- 0.2

Odeurs : Hydrocarbures

APPLICATION

Enlève les graffitis sur toutes les surfaces lisses ou poreuses

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité, destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis

Rendement : 6 à 9 m² par litre, selon l'état du support, le mode d'application et le type de marquage.

LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs : murs lisses, cabines téléphoniques, rideaux métalliques, ascenseurs, halls (gares, métros, centres commerciaux, etc.), de wagons SNCF, de panneaux de signalisation routière, etc.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi: en effet un «déphasage» peut se produire en cas de stockage prolongé (ceci n'influence pas l'efficacité du produit).

S'applique avec un pinceau ou un pulvérisateur.

Recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci.

Laisser agir 5 à 15 min selon le support, puis frotter avec un tissu ou une brosse plus ou moins dure (suivant le support et la résistance du graffiti). Réaliser éventuellement une deuxième application et frotter jusqu'à disparition complète des graffitis. Parachever l'application par un lavage à grande eau. Pour élimination des inscriptions utiliser de l'eau savonneuse et une brosse ou de l'eau en jet (pression 100 à 140 Bars).

Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Ne pas utiliser sur surfaces chaudes ou au soleil.

Par précaution, toujours réaliser un essai au préalable sur le support à traiter pour vérifier sa compatibilité.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Unité de vente (U.V) : Carton de 4 unités

Palettisation: 128 unités – 38 cartons

LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

07/11/2018 Indice 3.1