



CHARIOTS LINGE HUMIDE

CD-200/400/600FV
CD250/400/600PL -
CD-200/300/600FM

CD-200/400/600FV



- Bac en fibre de verre blanc
- Robinet de vidange sur modèles 400 et 600 lt
- 4 roues pivotantes ø 100 mm



CD-200FV

CD-250/400/600PL



- Construction en polyéthylène sur base en acier
- Sans robinet
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 125 mm



CD-250PL

CD-200/300/600FM



- Chariot en aluminium anodisé
- Butoirs en caoutchouc
- Fond mobile pour maintenir un niveau constant du plateau en fonction de la charge
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 100 mm



CD-200FM



Intertek



Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	CD-200FV	CD-400FV	CD-600FV
Capacité	lt	200	400	600
Construction	-	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
Roue ø	mm	100	100	100
Dimensions	mm	560 x 655 x 715	550 x 865 x 735	700 x 1.000 x 740
Poids	kg	10	15	24

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	CD-250PL	CD-400PL	CD-600PL
Capacité	lt	250	400	600
Construction	-	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Roue ø	mm	100	100	100
Dimensions	mm	645 x 780 x 720	760 x 1.100 x 820	910 x 1.290 x 900
Poids	kg	15	24	40

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	CD-200FM	CD-300FM	CD-600FM
Capacité	lt	200	300	600
Construction	-	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Roue ø	mm	100	100	100
Dimensions	mm	1.030 x 450 x 800	1.030 x 630 x 800	1.390 x 675 x 800
Poids	kg	40	40	50