

DÉBOUCHEUR CANALISATIONS TECHNI-LINE

Description

Usage professionnel uniquement

Spécialement développé pour résoudre les obstructions ou engorgements tenaces qui peuvent se trouver dans les canalisations.

Utilisation

- ♦ Pour déboucher les canalisations (évier, lavabos, douches), verser doucement 0,5L même s'il y a de l'eau stagnante
- ♦ Pour WC et grosses canalisations verser 1L
- ♦ N'ajouter ni eau bouillante, ni aucun produit
- ♦ Laisser agir 30 mn
- ♦ Dans les cas difficiles, renouveler l'opération et laisser agir 1 nuit
- ♦ En prévention, verser 100 ml par semaine, pour maintenir propre les canalisations et éviter tous les désagréments liés à un mauvais entretien (bouchons, mauvaises odeurs, prolifération des bactéries...)

Données techniques

- ♦ Solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 30 %
- ♦ Solution aqueuse d'hypochlorite de sodium à 2,6% de chlore actif (soit 9° chlorométrique) sortie usine



Cliquez ou scannez
le QR Code pour
commander

Législation

- ♦ Emballage 100% recyclable, à déposer dans le bac vert
- ♦ Etiquetage conforme au règlement CE n° 1272/2008

Recommandations pour la manipulation et le stockage

DANGER : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves, très toxique pour les organismes aquatiques, au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (chlore)
EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM
EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF

- ♦ Tenir hors de la portée des enfants
- ♦ Lire l'étiquette avant utilisation
- ♦ Ne pas respirer les vapeurs
- ♦ Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage
- ♦ Se laver les mains soigneusement après manipulation



Référence : TL1DC
Bouteille de 1L



Référence : TL5DC
Bidon de 5L