

DÉTARTRANT INDUSTRIEL TECHNI-LINE

Description

Ce produit passive les surfaces par phosphatation et favorise ainsi l'accrochage de la peinture, il laisse une pellicule protectrice adhérente par conversion chimique des composants du produit avec le métal traité et évite les risques d'apparition ultérieure d'oxydation sous la couche de peinture. Il est soluble dans l'eau, ininflammable. Une fois appliqué, il ne nécessite aucun rinçage pour l'action passivante.

Utilisation

- ♦ A utiliser de préférence en bain dans des bacs en matière plastique ou en acier inoxydable
- ♦ Laisser les pièces immergées de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la calamine, et laisser sécher les pièces sans les rincer
- ♦ Il peut s'appliquer en pulvérisation ou au pinceau dans le cas de pièces ne pouvant pas être immergées
- ♦ Pour les pièces faiblement oxydées, il convient de le diluer comme suit : 500 ml de produit pour 1 à 2 litres d'eau
- ♦ Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés

Données techniques

Solution aqueuse d'acide phosphorique à 30%



Référence : TL1DI
Bouteille de 1L



Cliquez ou scannez
le QR Code pour
commander