

## TETE DE PULVERISATEUR

### Description

Tête de pulvérisateur avec diamètre de col Ø 28 mm - tige 20.5 cm et joint FPM, débit par pression de 2,2 ml

Étanchéité : Cette tête de pulvérisateur ne possède pas de système d'étanchéité au niveau de l'appui col flacon/tête de pulvérisateur. Il est possible de constater, dans certaines positions (à l'envers, etc.) et compressions, une légère fuite entre le col du flacon et la tête de pulvérisateur.

FPM très résistant : Idéal pour huiles et graisses minérales à base de silicone, huiles animales et végétales, hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures aromatiques, très bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, à l'oxygène et à la lumière.

Dimension de la bague : La bague s'adapte sur des flacons avec goulot 28mm/400

Cette tête de pulvérisateur à gâchette est un modèle professionnel de haute performance avec un débit très puissant de 2,2 ml par pression.

Cette tête de pulvérisateur est de construction très robuste, conçu pour la pulvérisation prolongée de liquides en grande quantité. La longue gâchette galbée « trois–doigts » permet un fonctionnement sans effort.

La surface de la gâchette est rugueuse, facilitant l'utilisation avec des mains mouillées ou avec des gants. La buse est réglable du fin brouillard au jet direct.

Une buse mousse est également disponible (voir photo catégorie accessoires). Le tube plongeur a un filtre au bout.

Cette tête de pulvérisateur est recommandée pour une utilisation industrielle, le nettoyage professionnel, l'horticulture, ainsi que pour toutes applications prolongée de liquides en grande quantité.

### XPOMPVI

